



### ESQUEMA TALUDES

(De acuerdo al Estudio Geotécnico y Adenda)

Altura > 5m. 1 vert. 2 hor. Paseos peatonales: Zahorra artificial + solera. Viales: Subbase granular + Zahorra + Asfalto. Jardines: Tierra vegetal + césped.

Altura < 5m. 1 vert. 1,5 hor. Acabado final 50+50 cms. Coronación: Adecuado o seleccionado (PG-3). Núcleo: Tolerable (PG-3). Escarificado (30-50 cms). Cimiento: Roca V-IV. Roca II-III.

Arido machaqueo procedente obra derribo se utilizará en Núcleo y Coronación. Núcleo y cimiento > 95% proctor. En coronación y en tongadas sobre las que se asienta la cimentación, 100% proctor (tongadas de 30 cms)

## MODIFICACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN EL ÁMBITO 1.3.01 PORCELANAS BIDASOA-ZUBELZU

— — — — —	EDIFICACION
▨	ZONAS VERDES
▨	ACCESO RODADO
▨	RECORRIDO PEATONAL
▨	SOTANOS GARAJES PRIVADO, P.B. ESPACIO PUBL.

— — — — —	Límite ámbito
▨	Deslindes tren firmado por Renfe, Ayunt., propiedad y Carreteras.
▨	Pantalla acústica.

	Fase: Fecha:	Fase: Fecha:	Fase: Fecha:	Fase: Fecha:
	Fase: Fecha:	Fase: Fecha:	Fase: Fecha:	Fase: Fecha:

416 FEBRERO 2013 Escala: 1/1000

Fases de obra Fase 4

